

**Максимальная длина DEVIceguard™ 18 при различной температуре воды/льда, м**

Установленный предохранитель (автоматический выключатель класса «С»)					
Температура включения, °С	10 А	16 А	20 А	25 А	32 А
10	51	82	103	129	129
0	38	60	75	94	95
-10	34	54	68	85	95
-20	30	50	60	75	95
-30	27	44	55	69	88
-40	25	40	50	62	80

**Максимальная длина DEVPipeguard™ 25 при различной температуре среды, м**

Установленный предохранитель (автоматический выключатель класса «С»)					
Температура включения, °С	10 А	16 А	20 А	25 А	32 А
10	58	93	116	146	146
0	58	93	116	146	146
-10	52	84	105	131	146
-20	46	74	93	116	146
-30	42	67	84	105	134
-40	38	61	76	95	122

**Максимальная длина DEVPipeguard™ 33 при различной температуре среды, м**

Установленный предохранитель (автоматический выключатель класса «С»)					
Температура включения, °С	10 А	16 А	20 А	25 А	32 А
10	42	67	84	105	120
0	36	58	73	91	117
-10	32	51	64	81	103
-20	28	45	57	71	91
-30	25	41	51	64	82
-40	23	37	47	58	75

**Теплоотдача саморегулируемого кабеля: DEVIceguard™ — в воздухе, DEVPipeguard™ — на трубе**
