

DEVIDry™ Pro Kit



DEVIDry™ X



Соответствует стандарту DIN EN 60335-2-106

Одобрено Junckers — крупнейшим производителем полов из массива древесины



Нагревательный мат DEVIDry™ для «сухой» установки под паркет, ламинат или ковровое покрытие

Применяется внутри помещений для комфортного подогрева поверхности пола. Используется для полов с бетонным или подобным основанием для быстрой «сухой» установки под покрытие пола. В качестве покрытия может использоваться паркет, ламинат, паркетная или инженерная доска, ковровлин. Термическое сопротивление покрытия должно быть не более 0,18 м²К/Вт.

DEVIDry™ 100 представляет собой нагревательный мат с теплоизолятором и изготавливается как многослойная конструкция, включающая тонкий нагревательный кабель, закрепленный на алюминиевой фольге, и подложку из вспененного пластика, служащую дополнительной тепло- и звукоизоляцией. По краям мата расположены специальные разъемы для подключения матов друг к другу.

Для равномерного заполнения всей площади пола применяется наполнитель **DEVIDry™ FM**, который устанавливается на участках, где отсутствуют нагревательные маты **DEVIDry™ 100**, например, в краевых зонах помещения.

DEVIDry™ Pro Kit — набор для подключения и управления нагревательными матами **DEVIDry™ 100**. Состоит из электронного терморегулятора **DEVireg™ Touch** с датчиком температуры пола на проводе, кабеля 3 м для подключения к мату, ключа для разъемов и алюминиевой липкой ленты.

Технические характеристики

Тип кабеля	одножильный экранированный
Рабочее напряжение	220...240 В ~
Удельная мощность	100 Вт/м² при 230 В
Толщина мата не более	8 мм
Изоляция	двойная
Термическое сопротивление	0,125 м²К/Вт
Звукоизоляция	-17 дБ
Сертифицирован	EAC, IEC 60335-2-106

Ассортимент DEVIDry™

Код товара	Наименование	Площадь обогрева, м²	Размер, м (ширина × длина)	Мощность/ток (230 В), Вт/А	Сопротивление, Ом
89300020	DEVIDry™ 100 , 1 м², нагревательный мат	0,4	1,0 × 1,0	40/0,17	1325
89300022	DEVIDry™ 100 , 2 м², нагревательный мат	1,4	1,0 × 2,0	140/0,61	380
89300024	DEVIDry™ 100 , 3 м², нагревательный мат	2,4	1,0 × 3,0	240/1,04	220
89300026	DEVIDry™ 100 , 4 м², нагревательный мат	3,4	1,0 × 4,0	340/1,48	155
89300028	DEVIDry™ 100 , 5 м², нагревательный мат	4,4	1,0 × 5,0	440/1,91	120
89300030	DEVIDry™ FM1 , мат-заполнитель, 1 м²		1,0 × 1,0		
89300031	DEVIDry™ FM2 , мат-заполнитель, 2 м²		1,0 × 2,0		
89300032	DEVIDry™ FM4 , мат-заполнитель, 4 м²		1,0 × 4,0		
19911006	DEVIDry™ Pro Kit , комплект: DEVireg™ Touch + кабель 3 м, 10 А + ключ разъемов + алюминиевая липкая лента				
19911009	DEVIDry™ Supply Cord , кабель для подключения регулятора к мату, 3 м, 10 А				
19911110	DEVIDry™ X25 , кабель-удлинитель, 25 см				
19911111	DEVIDry™ X100 , кабель-удлинитель, 100 см				
19911112	DEVIDry™ X200 , кабель-удлинитель, 200 см				